

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 6676/17

Natureza do trabalho: Ensaios para renovação de C.A. – Certificado de Aprovação.

Cliente: Reginaldo Anestor Bastos Julio & Cia Ltda.

Endereço: Rua Antônio Lourenço, n° 8 – B.03, Cx. Postal 51, Imbituva – PR.

CNPJ: 06.293.564/0001-46

Protocolo: 32368

Data de entrada: 15/12/2016

Data de realização dos ensaios: 21/12/2016 a 28/01/2017

Descrição do produto: Calçado ocupacional tipo coturno, confeccionada em couro hidrofugado na cor preta, fechamento em cadarço, região do salto, fechada, palmilha de montagem em náotecido fixada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sem bico de aço, resistente ao óleo combustível, ao escorregamento e a absorção de energia na região do salto.

Referência do modelo: "53203"

Classificação: I

Modelo do calçado: Desenho Tipo C - bota abaixo do joelho

Cor testada: Preta

Grade de fabricação: 34 ao 47



Enquadramento: G - EPI para Proteção dos membros inferiores – G.1 – Calçado

d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

Uso a que se destina: Calçado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos e escoriantes, com presença de óleo combustível.

Restrições: Calçado não deve ser utilizado em áreas energizadas, confinadas onde ocorram agentes explosivos, para aplicação de agrotóxicos e em áreas em que ocorram agentes térmicos (calor e chamas).

Local das marcações conforme item 6.9.3 da NR-6: Na lingueta e no solado;

Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR ISO 20344:2015; ABNT NBR ISO 20347:2015.

Possíveis variações do EPI: Cor: Cabedal preto com solado preto e cinza; Numeração: 34 ao 47.

Todas as informações acima estão indicadas no memorial descritivo e no manual de instruções, e estão conforme a Portaria N.º 452, de 20 de novembro de 2014.

Descritivo Técnico:

Cabedal: em couro de cor preta	Forro traseiro (avesso): em náotecido idem ao forro da gáspea de cor preta
Forro da gáspea: em náotecido de cor preta	Tipo de fechamento: em atacador
Forro lateral: não possui	Tipo de montagem: sistema strobel
Colarinho: não possui	Palmilha de montagem: em náotecido de cor preta
Colarinho interno: em laminado sintético de cor preta	Palmilha interna: não possui
Lingueta: em couro idem ao cabedal de cor preta	Solado: em poliuretano bidensidade de cor preta

NB - Os resultados do presente documento tem significação restrita às amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem prévia autorização. Somente serão autorizadas reproduções integrais deste documento.

Fone 51 3553.1000
Fax 51 3553.1001
www.ibtec.org.br
laboratorio@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73
Inscrição Estadual: 086/0422534

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 6676/17



Técnico analista
Matheus Wellington da Luz - Técnico Químico
CRQ 05408905 - 5ª Região



Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Químico
CRQ 05303215 - 5ª Região

NB - Os resultados do presente documento tem significação restrita às amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem prévia autorização. Somente serão autorizadas reproduções integrais deste documento.

Fone 51 3553.1000
Fax 51 3553.1001
www.ibtec.org.br
laboratorio@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73
Inscrição Estadual: 086/0422534

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil